



Comasmo Tek

Rettifica senza centri - RSC 350

La rettifica senza centri Magnaghi, è una macchina robusta e molto compatta.

Può essere fornita in 3 modalità:

- VERSIONE MANUALE
- VERSIONE CICLO AUTOMATICO
- VERSIONE DIAMANTATURA AUTOMATICA

Funzionamento con ciclo manuale o automatico a tuffo o in passata

Esiste in 2 versioni: Elettromeccanica o CNC.

Con possibilità di lavorare particolari cilindrici da diametro 1 a 50 lunghezza massima 120 mm. con l'utilizzo a tuffo



Caratteristiche principali Rettificatrici

RSC 350

Diametro minimo rettificabile	mm	2
Diametro massimo rettificabile per pezzi fino a mm 150 di lunghezza	mm	85
Diametro massimo per pezzi di tubo fino a mm. 200 di lunghezza	mm	100
Diametro, spessore, foro, mola operatrice	mm	350x120x200
Diametro, spessore, foro, mola conduttrice	mm	250x120x150
Numero di giri della mola operatrice	giri/min.	1800
Numero di giri della mola conduttrice con leva del cambio in posizione 1	giri/min.	18
Numero di giri della mola conduttrice con leva del cambio in posizione 2	giri/min.	24
Numero di giri della mola conduttrice con leva del cambio in posizione 3	giri/min.	34
Numero di giri della mola conduttrice con leva del cambio in posizione 4	giri/min.	250
Potenza totale installata	HP	10
Misure di ingombro larghezza x profondità x altezza	mm	1760 x 1350 x 1500
Peso della macchina completa	Kg.	1500

COMASMO Tek s.r.l.

Sede legale e Commerciale: Via L. Da Vinci 1/3 - 20090 Segrate (MI) - Italia -
tel. (+39) 02 2133141 - Fax: (+39) 02 2135160
Partita Iva e codice fiscale : 06729890969

web: www.comasmotek.it e.mail: info@comasmotek.it