



Comasmo Tek

Rettificatrice Per interni - Ribon Pragma

La rettificatrice Per interni Ribon Pragma

E' una macchina versatile con ampia capacità di lavoro e consente l'esecuzione di pezzi anche con notevoli dimensioni d'ingombro

La retifica può essere corredata di apparecchio a sfacciare.

Funzionamento con ciclo manuale o automatico con rilevatore di quote

Esiste in 2 versioni: Elettromeccanica o CNC.

Con possibilità di eseguire retifica diritta o conica di fori fino a diametro 120 mm. Lunghezza massima 300 mm.



Caratteristiche principali Rettificatrice per interni		PRAGMA
CAPACITA' DI LAVORO		
Diametro massimo ammesso sulla tavola	mm	360
Diametro massimo rettificabile	mm	120
Diametro minimo rettificabile		
-con mandrino di trasmissione a cinghia	mm	10
-con mandrino ad alta frequenza	mm	5
Lunghezza massima rettificabile	mm	250
AREA DI UTILIZZO		
Distanza massima tra autocentrante e supporto di alloggiamento del mandrino	mm	835
Distanza massima tra autocentrante e mola apparecchio a sfacciare	mm	450
Distanza massima tra faccia autocentrante e naso del mandrino interni	mm	790
TESTA PORTAPEZZI		
Diametro foro passante mandrino portapezzi	mm	24
Orientabilità testa portapezzi	gradi	-30 +90
Diametro dell'autocentrante in dotazione	mm	160
Peso massimo ammesso sull'autocentrante	Kg.	40
TAVOLA PORTAPEZZI		
Inclinazione tavola per retifica conica	gradi	+ - 9
Potenza motore testa portapezzi (2 velocità)	HP	0,4 - 0,75
TESTA PORTAMOLA		
Diametro del supporto di alloggiamento del mandrino interni	mm	80
Velocità massima del mandrino interni (comandato a cinghia)	giri/min.	40.000
Velocità massima del mandrino interni (ad alta frequenza)	giri/min.	120.000
Potenza motore testa portamola	HP	4

COMASMO Tek s.r.l.

Sede legale e Commerciale: Via L. Da Vinci 1/3 - 20090 Segrate (MI) - Italia -
tel. (+39) 02 2133141 - Fax: (+39) 02 2135160
Partita Iva e codice fiscale : 06729890969

web: www.comasmotek.it e.mail: info@comasmotek.it