



Comasmo Tek

Rullatrice a 3 rulli - R 833

La rullatrice 833,

è una rullatrice idraulica equipaggiata con 3 mandrini portarulli inclinabili.

Rullatrice estremamente robusta con esagono in fusione di ghisa.

Possibilità di rullatura a tuffo o in passata.

Funzionamento manuale o automatico controllata tramite plc o CNC

Si può corredare di caricatori pezzi automatici.

La Potenza di spinta è di 16 Tonnellate,

Ideale per filettature (iso, acme, tpn, ecc.) zigrinature di tubi o particolari cavi internamente da (mm. 14 a 60)



Caratteristiche principali rullatrici

R 833

- Mandrini inclinabili per filettatura barre
- Mandrini inclinabili per filettature coniche
- Funzionamento idraulico o meccanico

Forza massima	KN. 160
Diametro max. rullabile	mm. 60
Diametro minimo rullabile	mm. 14
Diametro mandrini porta rulli	mm. 40 o 54
Massima lunghezza dei mandrini	mm. 90
Massima lunghezza rullabile a tuffo	mm. 80
Corsa massima penetrazione	mm. 10
Inclinabilità mandrini	+ - 6°
Diametro max dei rulli	mm. 140
Velocità rotazione mandrini	giri/minuto 90:400 (possibilità di variarli con inverter)
Porteza totale installata circa	KW. 8
Peso netto	Kg. 2100
Dimensioni D'ingombro	mm. 1850 x 1850 x 2000

COMASMO Tek s.r.l.

Sede legale e Commerciale: Via L.Da Vinci 1/3 - 20090 Segrate (MI) - Italia -

tel. (+39) 02 2133141 - Fax: (+39) 02 2135160

Partita Iva e codice fiscale : 06729890969

web: www.comasmotek.it e.mail: info@comasmotek.it