



Comasmo Tek

Rullatrice - R 804

La rullatrice 804,

è una macchina idraulica equipaggiata con 2 mandrini portarulli inclinabili.

Possibilità di rullatura a tuffo o in passata.

Funzionamento manuale o automatico controllata tramite plc o CNC.

Si può corredare di caricatori pezzi automatici.

Ha una potenza di spinta di 16 Tonnellate,

Ideale per filettature (iso, acme, tpn, ecc.) e zigrinature di particolari con diametri da (mm. 1 a 50)



Caratteristiche principali rullatrice

R 804

- Mandrini inclinabili per filettatura barre
- Mandrini inclinabili per filettature coniche
- Funzionamento idraulico o meccanico

Forza massima	KN.160
Diametro max. rullabile	mm. 50
Diametro minimo rullabile	mm. 1
Diametro mandrini porta rulli	mm.54
Massima lunghezza dei mandrini	mm.120
Corsa massima penetrazione	mm. 20
Inclinabilità mandrini	+ - 8°
Diametro max dei rulli	mm.170
Velocità rotazione mandrini	giri minuto 32-320
Porteza totale installata circa	KW. 9
Peso netto	Kg. 1400
Dimensioni D'ingombro	mm. 1550 x 1000 x 1750

COMASMO Tek s.r.l.

Sede legale e Commerciale: Via L.Da Vinci 1/3 - 20090 Segrate (MI) - Italia -
tel. (+39) 02 2133141 - Fax: (+39) 02 2135160
Partita Iva e codice fiscale : 06729890969

web: www.comasmotek.it e.mail: info@comasmotek.it