



Comasmo Tek

Rullatrice - R 805

La rullatrice 805,

è una rullatrice idraulica equipaggiata con 2 mandrini portarulli inclinabili.

Possibilità di rullatura a tuffo o in passata.

Funzionamento manuale o automatico controllata tramite plc o CNC

Si può corredare di caricatori pezzi automatici.

Può essere realizzata con una potenza di spinta di 20 o 27 Tonnellate, Risultata una Rullatrice molto versatile e potente pur avendo ingombri compatti.

Basamento e teste molto robusti realizzati in fusione di ghisa

Ideale per filettature (iso, acme, tpn, ecc.) zigrinature e dentature di particolari di diametri da (mm. 1 a 55)



Caratteristiche principali rullatrici

R 805

- Mandrini inclinabili per filettatura barre
- Mandrini inclinabili per filettature coniche
- Funzionamento idraulico o meccanico

Forza massima	KN.200 - 270
Diametro max. rullabile	mm. 55
Diametro minimo rullabile	mm. 1
Diametro mandrini porta rulli	mm.54 o 69,85
Massima lunghezza dei rulli	mm.180
Massima lunghezza rullabile a tuffo	mm.160
Corsa massima penetrazione	mm. 15
Inclinabilità mandrini	+ - 8°
Diametro max dei rulli	mm.200
Velocità rotazione mandrini	giri/minuto 20 standard (possibilità di variarli con inverter)
Porteza totale installata circa	KW. 9
Peso netto	Kg. 2000 - 2100
Dimensioni D'ingombro	mm. 1900 x 1670 x 1550

COMASMO Tek s.r.l.

Sede legale e Commerciale: Via L.Da Vinci 1/3 - 20090 Segrate (MI) - Italia -

tel. (+39) 02 2133141 - Fax: (+39) 02 2135160

Partita Iva e codice fiscale : 06729890969

web: www.comasmotek.it e.mail: info@comasmotek.it