



Comasmo Tek

Rullatrice - R 806

La rullatrice 806,

è una rullatrice idraulica equipaggiata con 2 mandrini portarulli inclinabili.

Possibilità di rullatura a tuffo o in passata.

Funzionamento manuale o automatico controllata tramite plc o CNC

Si può corredare di caricatori pezzi automatici.

Si può avere con una potenza di spinta da 32 a 45 Tonnellate,

Ideale per filettature (iso, acme, tpn, ecc.) zigrinature e dentature di particolari di diametri da (mm. 2 a 100)



Caratteristiche principali rullatrici

R 806

- Mandrini inclinabili per filettatura barre
- Mandrini inclinabili per filettature coniche
- Funzionamento idraulico o meccanico

Forza massima	KN.320 - 450
Diametro max. rullabile	mm. 100
Diametro minimo rullabile	mm. 2
Diametro mandrini porta rulli	mm.69,85 o 80
Massima lunghezza dei mandrini	mm.200
Massima lunghezza rullabile a tuffo	mm.180
Corsa massima penetrazione	mm. 20
Inclinabilità mandrini	+ - 8°
Diametro max dei rulli	mm.230
Velocità rotazione mandrini	giri/minuto 32 standard (possibilità di variarli con inverter)
Porteza totale installata circa	KW. 11
Peso netto	Kg. 3800
Dimensioni D'ingombro	mm. 2300 x 2300 x 1750

COMASMO Tek s.r.l.

Sede legale e Commerciale: Via L.Da Vinci 1/3 - 20090 Segrate (MI) - Italia -

tel. (+39) 02 2133141 - Fax: (+39) 02 2135160

Partita Iva e codice fiscale : 06729890969

web: www.comasmotek.it e.mail: info@comasmotek.it